

MANOMÈTRE NUMERIQUE AUTONOME POUR EPREUVES



- **Manomètre** : type SBR référence pour liquides et gaz non corrosifs
- **Matériaux en contact avec le fluide** : membrane inox et joint FKM
- **Affichage** : LCD (boîtier orientable)
- **Précision** : $\pm 0,125\%$ de la pleine échelle
- **Alimentation** : 2 batteries lithium 3,6Vcc
- **Raccord process** : mâle G1/2" cylindrique selon EN837 en inox 316L (autres sur demande)

- **Fonction** : Mini/Maxi avec RAZ
Réglage de l'offset et de l'échelle
Sélection de l'unité de pression
Mise en veille automatique

- **Livré avec** : Constat de vérification
Valise de transport

- **Spécification selon fiche technique** : SBRO2A

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SBR02A12G	Etendue de mesure
		▲
	-1...0 bar	V01
	0...+100 mbar	000,10
	0...+160 mbar	000,16
	0...+250 mbar	000,25
	0...+400 mbar	000,40
	0...+600 mbar	000,60
	0...+1 bar	001
	0...+2,5 bar	002,5
	0...+4 bar	004
	0...+6 bar	006
	0...+10 bar	010
	0...+16 bar	016
	0...+25 bar	025
	0...+40 bar	040
	0...+60 bar	060
	0...+100 bar	100
	0...+250 bar	250
	0...+400 bar	400
	0...+600 bar	600



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

