

MANOMÈTRE DIGITAL AUTONOME HAUTE PRECISION AUTONOME AVEC OU SANS ENREGISTREMENT



- **Manomètre** : type CPG1500 pour liquides et gaz qui sont compatibles avec l'acier Inox 316
- **Boîtier** : aluminium moulé Ø100mm, IP65, plaqué nickel. Boîtier tournant orientable 330°
- **Affichage** : LCD 5"½, avec rétro-éclairage, 5 chiffres et 7 segments y compris une grande zone matricielle pour des informations auxiliaires. Bar-graphe, 0...100%. Selection possible de l'unité de pression et de niveau (mbar, Pa, hPa, kPa, MPa, mmH2O, ...)
- **Alimentation** : par 3 piles 1,5V AA fournies. Autonomie 2500h
- **Précision** : $\leq \pm 0,15\%$ de la pleine échelle (autres versions sur demande : $\leq \pm 0,05\%$ et $\leq \pm 0,025\%$)
- **Raccord process** : G1/2" cylindrique selon EN837 vertical mâle en inox 316L
- **Température admissible** : -10...+50°C
- **Matériau en contact avec le fluide** : acier inox 316L
- **Enregistrement** : mémorisation valeur min/max en standard. Fonction avancée sur demande (Jusqu'à 50 valeurs mesurées par seconde, communication avec logiciel de traitement de données)
- **Certificat** : livré avec certificat d'étalonnage 3.1
- **Valise** : emplacement CPG1500, pompe à main et raccords d'adaptation
- **Spécification selon fiche technique** : WIACPG1500



Logiciel WIKI-Cal

Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter

Version ATEX sur demande

Réf.	WIA	Echelle	
	-1...+0 bar	48735236	0...+40 bar
	0...+0,6 bar	14300449	0...+60 bar
	0...+4 bar	48848215	0...+100 bar
	0...+6 bar	48737502	0...+250 bar
	0...+10 bar	40419386	0...+400 bar
	0...+16 bar	31139748	0...+600 bar
	0...+25 bar	48734560	0...+1000 bar
			48866403
			48866404
			48866405
			48866406
			48866408
			48866407
			48855988

Accessoires optionnels

WIA39781755

Pompe à main CPP30
pneumatique -0,95...+35
bar + jeu de raccord G1/8" ,
G1/4" , G3/8" et G1/2"



WIA46861296

Pompe à main hydraulique
CPP1000-H 0...+1000 bar +
jeu de raccord G1/8" ,
G1/4" , G3/8" et G1/2"



WIA0168483

Adaptateur acier Inox 316Ti
femelle G1/2" , mâle G1/4"



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

