

GENERATEUR DE PRESSION PORTABLE PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE



- **Pompe** : type CPP30
- **Matériaux** : laiton plaqué chrome, aluminium anodisé, plastique haute résistance
- **Pression** : -0,95 à +35 bar. Air uniquement
- **Raccord** : G1/2" cylindrique femelle pivotant
- **Equipement** : Fournie avec flexible de pression 0.5m, kit d'adaptateurs cylindrique G $\frac{1}{8}$ ", G $\frac{1}{4}$ ", G $\frac{3}{8}$ ", G $\frac{1}{2}$ " + valise de transport
- Test, réglage et étalonnage de tous types de manomètres
- 3 en 1: pressions négatives, basses pressions et moyennes pressions
- Réglage précis de la plage en mbar grâce au pas de vis ultra-fin et à la vanne de régulation de grand volume
- Le passage entre la génération de pression positive et la génération de vide se fait sans outils
- **Spécification selon fiche technique** : WIACPP30



- **Pompe** : type CPP1000-H
- **Matériaux** : laiton, aluminium anodisé, plastique haute résistance, Inox
- **Pression** : 0 à +1000 bar. Fluide huile hydraulique
- **Raccord** : G1/2" cylindrique femelle pivotant
- **Equipement** : Fournie avec flexible de pression 1m, kit d'adaptateurs cylindrique G $\frac{1}{8}$ ", G $\frac{1}{4}$ ", G $\frac{3}{8}$ ", G $\frac{1}{2}$ " + valise de transport
- **Reservoir du fluide** : 0.2L (livré avec 1L en bouteille)
- Test, réglage et étalonnage de tous types de manomètres
- 3 en 1: basses pressions, moyennes pressions et hautes pressions
- Réglage précis de la plage en mbar grâce au pas de vis ultra-fin et à la vanne de régulation de grand volume
- **Spécification selon fiche technique** : WIACPP1000-H

Réf. WIA39781755

Réf. WIA46861296

*Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter*

NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

