

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE BOITIER ALUMINIUM



- **Thermomètre** : type THV
- **Matériaux** : plongeur Ø10mm, raccord laiton ou acier inox 316L, boîtier aluminium anodisé
- **Boîtier** : 200 x 36 mm
- **Construction** : droite, coudée ou orientable
- **Etendue de mesure** : échelles de -60°C à 250°C disponible
- **Liquide thermométrique** : liquide bleu jusqu'à 250°C, rouge pour la plage de - 60 à 40°C
- **Raccord process** : mâle cylindrique
- **Précision** : $\pm 1\%$ de la pleine échelle
- **Spécification selon fiche technique** : GEAC0101

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	THV200	Exécution	Longueur du plongeur		C	Echelle	Raccord Process	Diamètre du plongeur		Matière du plongeur			
		▲		▲		▲		▲		▲			
		Droit	A	30 mm	030	-10...+100°C	10100	G1/4"	M14G	8 mm	08	Laiton	PL
		Coudé 45°	B	40 mm	040	-10...+60°C	1060	1/4" NPT	M14N	10 mm	10	Inox	PI
		Coudé 90°	C	63 mm	063	-20...+40°C	2040	G1/2"	M12G				
		Orientable	O	100 mm	100	-30...+50°C	3050	1/2" NPT	M12N				
				160 mm	160	-30...+70°C	3070						
				235 mm	235	-60...+40°C	6040						
				250 mm	250	0...+50°C	050						
				300 mm	300	0...+60°C	060						
				400 mm	400	0...+80°C	080						
						0...+100°C	100						
						0...+120°C	120						
						0...+160°C	160						
						0...+200°C	200						
						0...+250°C	250						

Garantie

1 AN

Garantie



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

