

THERMOSTAT ELECTRONIQUE AVEC AFFICHEUR



Connecteur circulaire M12 x 1 (4 plots)

U+	1
U-	3
S+	2
SP1 / C	4
SP2	2

Connecteur circulaire M12 x 1 (5 plots)

U+	1
U-	3
S+	5
SP1 / C	4
SP2	2

Légende :

U+	Borne d'alimentation positive
U-	Borne d'alimentation négative
SP1	Sortie de commutation 1
SP2	Sortie de commutation 2
C	Communication avec IO-Link
S+	Sortie analogique

- **Thermostat** : type TSD-30
- **Matériaux** : raccord, plongeur et boîtier partie inférieur en acier inox 316L, joint NBR
- **Raccordement process** : mâle G1/2" cylindrique
- **Température de fonctionnement** : -20 ... + 80 °C
- **Etanchéité** : IP65 ou IP67 (selon indice de protection du connecteur femelle auquel est raccordé le transmetteur)
- **Echelle de mesure** : -20... + 80°C
- **Signal de sortie** : 2 ou 3 sorties sélectionnable (deux points de seuil PNP, 4...20 mA, IO-Link 1.1)
- **Affichage** : LED 14 segments, 4 digits rouges, hauteur 9 mm, visible à plus de 3 mètres. Souplesse d'installation avec rotations indépendantes du connecteur M12 (320°) et de l'affichage (330°).
- **Configuration** : simple et intuitive avec clavier 3 touches dont touche info
- **Précision** : <± 0,5% de la pleine échelle avec rapport de test d'étalonnage inclus
- **Alimentation** : 15...35 Vcc
- **Raccordement électrique** :
 - connecteur M12x1, 4 plots pour 2xPNP + 4...20mA
 - connecteur M12x1, 5 plots pour 2xPNP + 4...20 mA + IO-Link

- **Spécification selon fiche technique** : WIATSD30, ITERK

Ces spécifications correspondent au produit standard ;
pour d'autres besoins, nous consulter

Thermostat

2 points de seuil + 4...20mA

Réf.	WIA	
	25 mm	14046977
	50 mm	71043829
	100 mm	14047931
	150 mm	14017268
	250 mm	43690092
	350 mm	14017264

Thermostat

2 points de seuil + 4...20mA + IO-Link

Réf.	WIA	
	25 mm	48841305
	50 mm	48812911
	100 mm	48841306
	150 mm	48841307
	250 mm	48841308
	350 mm	48841309

Accessoires optionnels

***ITERKC4/7**

Connecteur M12
4 plots droit, protection IP67



ITERKC5/7

Connecteur M12
5 plots droit, protection IP67

***ITERKCWC4/7**

Connecteur M12
4 plots coudé, protection IP67



ITERKCWC5/7

Connecteur M12
5 plots coudé, protection IP67

***ITEPRKT4-07**

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m, protection IP67/69K



ITEPRKT5-56

Connecteur M12 5 plots avec câble
10m, protection IP67/69K

ITEPRKWT4-07

Connecteur coudé M12 4 plots
avec câble 10m, protection
IP67/69K



**Disponible*



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

