

SONDE PT100/PT1000 AVEC TETE DE RACCORDEMENT, RACCORD A VISSER SOUS TETE, VERSION ECONOMIQUE



- Sonde : type SPBF et SMBF
- Gaine de protection : acier inox 316L- Ø6 x 0,4 mm
- Raccordement process : mâle G1/2" cylindrique en acier inox 316L
- Température d'utilisation : -50 ... +250°C
- Tête de raccordement : étanchéité IP54 (nécessité d'avoir un tournevis). Pas de charnière, le couvercle n'est pas solidaire de la tête
- Elément de mesure : Pt100 3 fils ou Pt1000 3 fils classe A NF EN 60751, simple enroulement
- Montage : fils isolés PFA, **élément sensible isolé mais non encapsulé par élément inerte (magnésie) avec risque de condensation donc non préconisée pour les températures négatives**, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)
- Température de fonctionnement du transmetteur 4-20mA : -40 ... +85°C
- Echelle du transmetteur 4-20mA : à préciser lors de la commande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMS	Element de mesure	B	Diamètre de plonge	Raccord fixe	Longueur utile (en mm)	Transmetteur 4...20mA
	Pt100	P	Ø6 mm	06	à préciser	xxxx	sans
	Pt1000	M	Ø8 mm	08			avec TT

Sondes de température Ø6mm *Disponible

Pt100 ; Ø6mm ; G1/2" ; Longueur 50mm	*ECMSPB06F0050
Pt100 ; Ø6mm ; G1/2" ; Longueur 100mm	*ECMSPB06F0100
Pt100 ; Ø6mm ; G1/2" ; Longueur 150mm	*ECMSPB06F0150
Pt100 ; Ø6mm ; G1/2" ; Longueur 200mm	*ECMSPB06F0200

Déclinaison avec -TT disponible sur toutes nos références stockées

Produits associés

***ECMDG12**

Doigt de gant mécano-soudé à visser G1/2"



***ECMDGS12**

Doigt de gant mécano-soudé à souder



ECMDGF

Doigt de gant foré dans la masse, à visser



***ACNGRIPACIM**

Graisse thermique



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

