

**LOT DE SONDES DE TEMPERATURE PT100 CLASSE 1/3DIN APPAIREES (SONDES COP) AVEC RACCORD COULISSANT**

- **Sonde** : type SPD10S, PT100 3 fils classe 1/3 DIN NF EN 60751, simple enroulement

- **Montage** : fils isolés PFA (Pt100), élément sensible isolé et encapsulé par élément inerte (magnésie) donc aucun vide d'air dans le tube pour éviter tout risque de condensation, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø10mm, longueur 200 ou 300mm dont rétreint martelé inox 316L Ø7.9mm longueur 30mm

- **Tête de raccordement** : mini DAN époxy couleur blanche avec fermeture par clip type grenouillère, sortie presse étoupe

- **Température d'utilisation** : -50...450°C

- **Livré avec** :

- certificat d'appairage à 0°C

- 2 raccords coulissant en acier inox 316L Ø10mm, mâle G1/2" cylindrique, bague PFA, pression max : 15 bar

- 2 transmetteurs 4/20mA isolé galvaniquement 1.5kVca / 50Vca

**Echelle à préciser à la commande** :

- 2 certificats d'étalonnages 2 points de température  
**Points à préciser à la commande**

**Préconisation** : Mise en place d'un doigt de gant supplémentaire installé à proximité de la sonde pour l'étalonnage annuel, à remplir de graisse thermique pour éviter que le givre et la glace prennent place

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



Longueur  
utile

**Réf. ECMSPD10S TTI-1/3PE-1012GAPP**

Lot de 2 sondes

|        |      |
|--------|------|
| 200 mm | *200 |
| 300 mm | *300 |

*\*Disponible*

Longueur  
utile

**Réf. ECMSPD10S TTI-1/3PE-1012GAPLOT3**

Lot de 3 sondes

|        |     |
|--------|-----|
| 200 mm | 200 |
| 300 mm | 300 |

**Accessoire optionnel**

**\*ECMPM12**

Raccord électrique  
M12 x4 pôles



**NOS AGENCES :**

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patins  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

