

LOT DE SONDES DE TEMPERATURE PT100 CLASSE 1/3DIN APPAIREES (SONDES COP), AVEC DOIGT DE GANT RACCORD A BAGUE



- **Sonde** : type SPD06S, PT100 3 fils classe 1/3 DIN NF EN 60751, simple enroulement

- **Montage** : fils isolés PFA (Pt100), élément sensible isolé et encapsulé par élément inerte (magnésie) donc aucun vide d'air dans le tube pour éviter tout risque de condensation, fermeture du plongeur avec bouchon de silicone afin d'éviter aux fils de sortir lors du montage d'un transmetteur 4/20mA)

- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6mm

- **Tête de raccordement** : mini DAN époxy couleur blanche avec fermeture par clip type grenouillère, sortie presse étoupe

- **Température d'utilisation** : -50...450°C

- **Livré avec** :

- certificat d'appairage à 0°C

- 2 doigts de gant 316L øext 9mm øint 6mm, mâle G1/2" cylindrique avec raccord à bague pour blocage de sonde

- 2 transmetteurs 4/20mA isolé galvaniquement 1.5kVca / 50Vca

Echelle à préciser à la commande :

- 2 certificats d'étalonnages 2 points de température
Points à préciser à la commande

Préconisation : Mise en place d'un doigt de gant supplémentaire installé à proximité de la sonde pour l'étalonnage annuel, à remplir de graisse thermique pour éviter que le givre et la glace prennent place

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Longueur utile

Réf. ECMSPD06S **TTI-1/3PE-DGV-APP**

Lot de 2 sondes

50 mm*	*100
100 mm*	*150
150 mm*	*200
200 mm*	*250
250mm*	*300
300 mm*	350

*Disponible

Longueur utile

Réf. ECMSPD06S **TTI-1/3PE-DGV-APLOT3**

Lot de 3 sondes

50 mm*	100
100 mm*	150
150 mm*	200
200 mm*	250
300 mm*	350

Accessoire optionnel

***ECMPEM12**

Raccord électrique
M12 x4 pôles



***Longueur utile** : la longueur utile du doigt de gant est égale à la longueur utile d'une sonde plongeur lisse moins 50mm.



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

