

SONDE PT100/PT1000 ETANCHE IP65 AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR TEMPERATURE -50...+250°C



- **Sonde** : type SPPFA et SMPFA
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6 longueur 50mm, avec double sertissage
- **Elément de mesure** : Pt 100 3 fils et Pt 1000 2 fils NF EN 60751 classe A, blindé, simple ou duplex
- **Câble de raccordement** : PFA/Tresse/PFA avec double sertissage étanche (étanchéité IP65, température d'ambiance -50...+250°C)
- **Autre câble sur demande** :
 - PVC/PVC (étanchéité IP54, température d'utilisation -40...105°C)
 - Téflon/téflon avec élément/montage spécifique et sertissage étanche (étanchéité IP65, température d'ambiance -200...+250°C)
 - Soie de verre/soie de verre/tressé (étanchéité IP00, température d'ambiance -50...450°C)



Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ECMS	Element de mesure	PFA06R0050 -	Longueur de câble	Finition
	PT100	P		30 m	1x3 fils
	PT1000	M		40 m	2x3 fils
				50 m	
				60 m	
				70 m	
				80 m	
				90 m	
				100 m	
				à préciser	

*Disponible

Produits associés

***ECMSAE**

Boitier d'ambiance extérieur ou frigorifique



***ECMSAETS315-2P**

Boitier d'ambiance avec affichage LED



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

