

SONDE PT100/PT1000 D'AMBIANCE EXTÉRIEURE OU FRIGORIFIQUE ETALONNABLE



ECMSPAE (PT100), ECMSMAE
(PT1000) et ECMSPAE-TT
(4...20mA)



ECMSAE
Boitier seul

- **Sonde** : type SAE (sans sonde), SPAE (avec sonde PT100), SMAE (avec sonde PT1000), **étalonnable dans un four de calibration (fils longs de 200mm à l'intérieur du boitier)**
- **Boitier de raccordement** : polycarbonate IP66, dimensions 65x50x35mm, avec 2 presse-étoupes IP65 M16
- **Élément de mesure** :
 - > PT100 céramique NF EN 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils
 - > PT1000 céramique NF EN 60751 classe B, simple enroulement en montage 3 fils
- **Gaine de protection** : acier inox 316L- Ø6mm longueur 50mm avec câble étanche IP68
- **Température de fonctionnement** :
 - Boitier : -50...+80°C
 - Transmetteur : -40 ... +85°C
- **Isolation galvanique** : 1,5kVca uniquement avec option transmetteur TT1
- **Echelle du transmetteur** : à préciser lors de la commande

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	Sonde	Type de transmetteur	Montage spécifique
ECMS	AE -		
Sans	*	Sans	*
Avec PT100	*P	4...20mA	*TT
Avec PT1000	*M	4...20mA avec isolation galvanique	*TT1
			Prise Jack femelle
			*JACK

*Disponible

Produits associés

***ECMSPTPE**

Sonde PT100 3 fils à câble thermoplastique



***ECMSMTPE**

Sonde PT1000 2 fils à câble thermoplastique



***ECMSPSIA**

Sonde PT100 alimentaire à piquer



***PRRFIX02**

Support inox d'écartement mural 50mm avec visserie pour fixation support/boitier



***OGCGEL**

Gel d'étanchéité des connexions en bidon de 420mL avec bec verseur



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

