

## DETECTEUR DE NIVEAU LIQUIDE COMPACT



- **Contacteur** : type LS-SN-1 montage horizontal
- **Matériaux** : contacteur en polypropylène.
- **Raccordement** : fixation à l'intérieur de la cuve par écrou M16
- **Température admissible** : -20...+80°C
- **Pression admissible** : 1.9 bar
- **Contact** : NO ou NF, pouvoir de coupure 50VA ac/dc
- **Longueur de câble**: 50cm
- **Spécification selon fiche technique** : SOYLSSN

- **Contacteur** : type LS-TM montage vertical
- **Matériaux** : Corps polypropylène, flotteur Nylon, lestage laiton
- **Raccordement** : fixation à l'intérieur de la cuve par écrou M16
- **Température admissible** : -20...+80°C
- **Pression admissible** : 1.9 bar
- **Contact** : NO ou NF, pouvoir de coupure 50VA ac/dc
- **Longueur de câble**: 5m PVC
- **Spécification selon fiche technique** : SOYLSSTM

Réf. **SOYLS-SN-1**

Réf. **SOYLS-TM**

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter



## NOS AGENCES :

**NANTES**  
6 rue Clément Ader  
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX  
Tél: 02 51 85 09 90  
[agence.nantes@sdmautomatec.fr](mailto:agence.nantes@sdmautomatec.fr)

**CAEN**  
6 rue des Bréholles  
14540 SOLIERS  
Tél: 02 31 15 54 54  
[agence.caen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.caen@sdmautomatec.fr)

**ROUEN**  
22 rue des Patis  
76140 PETIT-QUEVILLY  
Tél: 02 32 81 87 80  
[agence.rouen@sdmautomatec.fr](mailto:agence.rouen@sdmautomatec.fr)

