

DÉBITMÈTRE VORTEX PLASTIQUE AVEC MESURE DE TEMPERATURE INTEGRE



- **Débitmètre** : type SV avec mesure de température intégrée
- **Application** : industrielles pour fluide (eau, solutions glycolées, lubrifiants...)
- **Matériaux** : Plastique PA 6T, ETFE, FKM

Echelles, raccords :

0.9...15 l/min	mâle G1/2" cylindrique
3.5...50 l/min	mâle G3/4" cylindrique
5...85 l/min	mâle G1" cylindrique
9...150 l/min	mâle G1"1/4 cylindrique

Distance à respecter entre les perturbations amont/aval et le capteur : 15 d en amont et 15 d en aval (d=diamètre de la canalisation)

- **Température admissible du fluide** : -40...+100°C
- **Signal de sortie débit** : analogique 4-20mA
- **Signal de sortie température** : analogique 4-20mA (PT1000 2 fils selon DIN EN 60751 classe B)
- **Précision** : <±2% de la pleine échelle
- **Etanchéité** : IP65
- **Alimentation** : 10 ... 33 Vdc
- **Raccordement électrique** : M12 4 pôles
- **Spécification selon fiche technique** : IFCSV

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

*Disponible

Réf.	IFCSV		51
	0,9...15 l/min	41	
	3,5...50 l/min	61	
	5...85 l/min	71	
	9...150 l/min	81	

Accessoires optionnels

*ITERKC4/7

Connecteur M12
4 plots droit - Protection IP67



*ITERKCW4/7

Connecteur M12
4 plots coudé - Protection IP67



*ITEPRKT4-07/10M

Connecteur M12 4 plots avec câble
10m - IP67/69K



*ITEPRKWT4-07/10M

Connecteur coudé M12 4 plots
avec câble 10m - IP67/69K



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

