

DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR LIQUIDES CONDUCTEURS CERTIFIÉ ACS



Débitmètre FMS500
version compact
avec transmetteur



Débitmètre FMS500
sans transmetteur
pour montage déporté

- **Débitmètre** : type FMS500
- **Application** : mesure de débit fiable et précise pour tous liquides conducteurs, propres ou chargés
- **Matériaux** : boîtier Acier carbone recouvert de polyuréthane, tube de mesure revêtu de EPDM (-30...+120°C), électrodes Hastelloy C276 / 2.4819. Bride acier au carbone ASTM A 105 avec protection anticorrosion
- **Raccordement process** : brides EN 1092-1 PN16,
- **Conductivité minimum** : 5 micro-siemens/cm
- **Signal de sortie** : 4-20mA + sortie impulsion réglable + 1 relais
- **Précision** : $\pm 0,5\%$ de la valeur mesurée
- **Configuration** : avec interface opérateur ou à préciser à la commande
- **Étanchéité** : IP68, protection contre l'immersion (2h à 10 mètres) ou le gel
- **Alimentation** : 115 à 230 Vca ou 18 à 90Vcc

- **Spécification selon fiche technique** : DAVFMS500

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins,

Platine de fixation mural
ou sur tube de
transmetteur FMT020



Section de mesure de
débitmètre (sans transmetteur)

Transmetteur afficheur pour
débitmètre

Réf.	SIS7ME6530 -	Diamètre de passage	C02-1AA0
		25 mm	2D
		40 mm	2R
		50 mm	*2Y
		65 mm	*3F
		80 mm	*3M
		100 mm	*3T
		125 mm	*4B
		150 mm	*4H
		200 mm	*4P
		250 mm	4V
		300 mm	5D

Réf.	SIS7ME6942-1AA0-0AA	Alimentation électrique	+	Kit montage mural
		24Vdc	*1	Sans
		230Vac	*3	Avec

*Disponible

*085U1018



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatic.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatic.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatic.fr

