

HYGROSTAT DE SECURITE, APPLICATION GENIE CLIMATIQUE



- **Hygrostat** : type RH-SH
- **Calibre de l'interrupteur** :
Ambiance (résistif) Humidifie 2 A à 250 Vca Déshumidifie 5 A @ 230 Vca
Gaine 15 (2) A @ 24-250 Vca
- **Différentiel d'étage** : 2 à 15% H.R.
- **Différentiel (par étage)** : 4% H.R.
- **Précision** : $\pm 3\%$ de la pleine échelle
- **Vitesse d'air (gaine)** : 8 m / s
- **Matériel du boîtier** : ABS
- **Dimensions** :
RH-SH-1R Boîtier : 115 x 35 x 70 mm
RH-SH-1D Boîtier : 108 x 72 x 72 mm
- **Sonde** : 19 mm diam. x 225 mm long, Elément de détection bandes de tissu synthétiques
- **Plage de fonctionnement** : Hygro. 30-100% H.R. temp 10 à +65 °C
- **Protection**: RH-SH-1R x IP20 et RH-SH-1D IP65
- **Spécification selon fiche technique** : SOYRH-SH

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	SOYRH-SH-1	Version
	Mural, point de consigne caché	R
	Mural, point de consigne exposé	RE
	De gaine, point de consigne caché	D
	De gaine, point de consigne exposé	DE



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patiss
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

