

TRANSMETTEUR D'HUMIDITE RELATIVE ET TEMPERATURE, BOITIER INDUSTRIEL AVEC SONDE DEPORTEE



- **Transmetteur** : type HMT120 et HMT130
- **Sonde** : déportée avec câble 3 mètres (autre longueur sur demande 5,10 et 20m)
- **Version** : avec ou sans Boitier afficheur
- **Signal de sortie** : courant 4/20mA 2 fils ou tension 0/10Vcc 3 fils
- **Alimentation** : 10 à 35 VCC
- **Etanchéité** : IP65
- **Etendue de mesure** : 0/100% HR (sans condensation et non adapté aux applications supérieures à 90%HR en continu) et -40/+60°C
- **Filtre** : TEFLON (ou inox sur demande)
- **Raccordement électrique** : Presse étoupe pour câble 2-6mm
- **Livré avec** : Certificat d'étalonnage inclus
- **Précision** : $\pm 1.5\%$ de la pleine échelle

Sonde interchangeable (facilité d'étalonnage sur le terrain). La sonde peut être facilement retirée et remplacée sans aucun réglage du transmetteur, ce qui permet un réétalonnage facile et rapide de l'appareil

- **Spécification selon fiche technique** : VAAHMT1X

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	VAAHMT1	Signal de sortie	Afficheur
	4/20mA 2 fils	2	Sans
	0/10 Vcc 3 fils	3	Avec D



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

