

INDICATEUR NUMÉRIQUE CONFIGURABLE FORMAT 48x96mm



- **Indicateur numérique** : type 5714 et 5715
- **Entrée** : universelle (RTD 2/3 fils, Ptc, Ntc, thermocouple, CC linéaire, analogique 0/4...20mA, 0...10V)
- **Sortie** : sans, en option avec sorties relais SPDT 2A (1A en Vcc) ou sorties analogiques 0/4...20 mA
- **Format** : 48x96 pour montage panneau
- **Affichage** : LED 4 digits 13.8 mm x 10 mm
- **Configuration** : par clavier en façade
- **Alimentation** : universelle 21.6...253Vca/cc
- **Indice de protection** : IP65 (façade), pour utilisation locale en milieu très humide, protection spéciale à l'épreuve de jets d'eau
- **Spécification selon fiche technique** : PRC5714, PRC5715

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	PRC57	Sortie
	Affichage uniquement	*14A
	2 sorties relais	*14B
	Sortie analogique	14C
	Sortie analogique + 2 relais	14D
	4 sorties relais	*15B
	Sortie analogique + 4 relais	15D

*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

