

RUBANS CHAUFFANTS AUTORÉGULANTS INSTALLATION INDUSTRIELLE LCIE



BTV



XTV



- Ruban : type BTV et XTV

- Application :

- BTV : pour mise hors gel (pas de nettoyage vapeur)

- XTV : mise hors gel de grosse tuyauterie ou maintien en température jusqu'à 120 °C (résistance au nettoyage vapeur)

- Zones d'utilisation : zones explosibles, zone 1, zone 2 (gaz), zone 21, zone 22 (poussière), zones ordinaires

- Revêtement de la tuyauterie : acier, acier inoxydable, plastique (uniquement BTV), métal peint ou brut

- Température admissible :

- BTV : sous tension 65 °C, hors tension 85 °C (1000h cumulées), - XTV : sous tension 120 °C, hors tension 250 °C

- Tension d'alimentation : 230 Vca

- Rayon de courbure minimum : à 20 °C : 13 mm, à -60 °C : 35 mm (BTV) 51mm (XTV)

*Disponible

- Spécification selon

fiche technique : RAMINDUS

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Puissance de sortie nominale

Réf.	RAM	
	9 W/m à 10°C	3BTV2-CT
	16 W/m à 10°C	5BTV2-CT
	25 W/m à 10°C	8BTV2-CT
	29 W/m à 10°C	10BTV2-CT
	12 W/m à 10°C	4XTV2-CT-T3
	25 W/m à 10°C	8XTV2-CT-T3
	38 W/m à 10°C	12XTV2-CT-T3
	47 W/m à 10°C	15XTV2-CT-T3
	63 W/m à 10°C	20XTV2-CT-T3

Alimentation


RAMJBS100E

Kit complet de raccordement à froid pour un 1 ruban



*RAMJBM100E

Kit complet de raccordement à froid pour un 1 à 3 rubans



RAMJB82

Boîte polycarbonate nue pour raccordement de 1 à 4 rubans



RAMC25-21

Kit de presse étoupe raccordement à chaud pour 1 ruban



RAMC25-100

Kit de presse étoupe raccordement à froid pour 1 ruban



Jonction/Dérivation

*RAMT100

Kit complet de jonction ou dérivation à froid pour 1 à 3 rubans



RAMS150

Kit de jonction sous calorifuge à froid pour 1 ruban



Terminaison

RAME40

Terminaison sous calorifuge par simple thermorétractable pour XTV



RAME20

Terminaison sous calorifuge par simple thermorétractable pour BTV



*RAME100E

Kit complet de terminaison à froid pour un 1 ruban



RAME100-L2E

Kit complet de terminaison à froid avec témoin lumineux, pour un 1 ruban



Accessoires


RAMATTS14

Thermostat de contrôle 0...+120°C, câble de sonde de 3 mètres



RAMETS05

Thermostat électronique ATEX, pouvoir de coupure 32A



RAMRAYSTATEX02

Thermostat de contrôle ATEX -4...+163°C, capillaire de 3 mètres



RAMIEK2504

Kit d'entrée de calorifuge pour protection câble chauffant ou d'alimentation, pour 1 câble



RAMLABI05

Etiquette de signalisation FR pour marquage de traçage électrique



*RAMATE180

Ruban de fixation en aluminium. Rouleau de 55 m. Pose linéaire le long du ruban



*RAMGT66

Ruban de fixation en de verre, rouleau de 20m. Largeur 12mm, 2,5 tour tous les 30cm de tuyauterie



NOS AGENCES :

NANTES

6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN

6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN

22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

