

VANNE PAPILLON À OREILLES DE CENTRAGE LISSES, ENVIRONNEMENT DIFFICILE



- **Vanne** : type 497
- **Fluides** : eau déminéralisée, réseau nettoyage faiblement agressif avec débit important. Convient pour les fluides neutres ou agressifs, sous la forme liquide ou gazeuse respectant les propriétés physiques et chimiques des matériaux du papillon et de l'étanchéité
- **Matériaux** : corps annulaire Acier S355J2G3, papillon acier inox 1.4408
- **Raccordement process** : selon DIN EN 1092-1, corps à oreilles lisses
- **Etanchéité** : PTFE/EPDM (certification FDA)
- **Température admissible** : -20...200°C
- **Pression** : PN 16
- **Organe de manœuvre** : actionneur manuel à poignée homme mort. Possibilité de monter actionneur simple ou double effet
- **Spécification selon fiche technique** : GEU497

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	GEU497	Diamètre de passage	W28SPE0
		50 mm	50
		65 mm	65
		80 mm	80
		100 mm	100
		125 mm	125
		150 mm	150
		200 mm	200

Accessoires optionnels

*GEUGSR0065

Actionneur pneumatique simple effet pour vanne papillon DN50 et DN65



*GEUGSR0075

Actionneur pneumatique simple effet pour vanne papillon DN65 et DN80



*GEUHR05AW

Actionneur pneumatique double effet pour vanne papillon DN50 et DN65



*GEUBFCLSC

Boîtier fin de course pour actionneur pneumatique



*TUG7004

Carré de réduction pour adaptation vanne/actionneur



*Disponible



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

