


VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION



- **Vanne** : type ZETRIX
- **Fluides** : vapeurs, gaz, eau surchauffée, huiles calo-porteuses, eau industrielle, vide, ammoniac, etc.
- **Domaines d'utilisation** : Process Oil&Gaz, Raffineries, Pétrochimie, Chimie, centrale d'énergie, Chauffage urbain, Centrales solaires, Bois et papier, aciérie, sucrerie, tous sites industriels.
- **Matériaux** : Acier carbone (1.0619 +N; SA216 WCB), Acier Inoxydable (1.4408; SA351 CF8M)
- **Raccordement process** : brides selon DIN EN 1092-1
- **Diamètre de passage** : DN 80-1200
- **Étanchéité** : 100% étanche métal/métal
- **Température admissible** : -60...+427°C
- **Pression** : PN 10 à 40
- **Organe de manœuvre** : réducteur manuel, pneumatique, électrique, hydraulique
- **Spécification selon fiche technique** : ARIZETRIX

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Réf.	ARIZETRIX	Matériaux	Diamètre de passage		Pression nominale	
			B			
		Acier carbone	A	80 mm	080	10 bar
		Acier Inoxydable	I	100 mm	100	16 bar
				125 mm	125	25 bar
				150 mm	150	40 bar
				200 mm	200	
				250 mm	250	
				300 mm	300	



NOS AGENCES :

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

