

ROBINET D'EXTRACTION DE FOND A PASSAGE DROIT A COMMANDE PNEUMATIQUE



- **Robinet** : type STEVI 415
- **Fluides** : eau de refroidissement, saumure de refroidissement, eau chaude, eau surchauffée, vapeur d'eau, gaz, etc.
- **Domaines d'utilisation** : chaufferie, énergies
- **Matériaux** : acier carbone 1.0619+N, garniture PTFE
- **Raccordement process** : brides selon DIN EN 1092-1 / -2 (Alésages de bride/tolérances d'épaisseur selon DIN 2533/2544/2545)
- **Diamètre de passage** : DN 25-50
- **Etanchéité** : métal / métal, classe de fuite 1 selon DIN 3230 T3 / BN
- **Température admissible** : selon pression nominale, sinon -60°C...+450°C
- **Pression** : PN 40
- **Spécification selon fiche technique** : ARISTEVi415

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

*Disponible

Produits associés

***JBR**

Joint fibres ARAMIDE
liant NBR


***JBRGR**

Joint spiralé graphite


***JBRSP**

Joint spiralé inox 316L
et ruban graphite



Réf.	ARI415FB	Diamètre de passage	Option
		25 mm	25
		32 mm	32
		40 mm	40
		50 mm	50
			Sans
			Levier manuel
			LM



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patins
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

