

FILTRE A TAMIS Y TOUT INOX TARAUDE BSP



- **Filtre** : type 230

- **Applications** : Industrie chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé
Ne convient pas pour la vapeur

- **Matériaux** : corps inox 1.4408, tamis inox 304, joint PTFE

- **Température** : -50...+200°C

- **Pression** : 16 bar

- **Caractéristiques** : Bouchon avec purge démontable, tamis inox démontable, montage en position horizontale ou verticale avec fluide descendant, filtration 10/10° mm (soit 1000 µ)

- **Spécification selon fiche technique** : SFO230

Ces spécifications correspondent au produit standard ; pour d'autres besoins, nous consulter

Raccordement
Process

Réf.	SFO230	
	3/8"G	03
	1/2"G	04
	3/4"G	05
	1"G	06
	1"1/4G	07
	1"1/2G	08
	2"G	09



NOS AGENCES:

NANTES
6 rue Clément Ader
44984 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
Tél: 02 51 85 09 90
agence.nantes@sdmautomatec.fr

CAEN
6 rue des Bréholles
14540 SOLIERS
Tél: 02 31 15 54 54
agence.caen@sdmautomatec.fr

ROUEN
22 rue des Patis
76140 PETIT-QUEVILLY
Tél: 02 32 81 87 80
agence.rouen@sdmautomatec.fr

